

Datenblatt

BenQ MP625P XGA-Daten-Projektor



- XGA-Auflösung (1.024 x 768)
- 2.700 ANSI-Lumen
- Filterfrei
- BrilliantColor™



Technologie	Typ: 0,55" DLP™ physikalische Auflösung: XGA 1.024 x 768 (450 type) Lichtstärke: 2.700 ANSI-Lumen max. Kontrast: 2.600:1 Farben: 16,7 Mio. Bildformate: Physikalisch 4:3/ wählbar 16:9 Kühlsystem: Seitenventilation (links und rechts), Schnellkühlfunktion
Lampe	Typ: 185 W Max. Lebensdauer: 3.000 Stunden im Normalmodus 4.000 Stunden im Eco-Modus
Objektiv	Garantie: 6 Monate oder 1000 Stunden, je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt Eigenschaften: Fokus Bilddiagonale/ Abstand: 0,58 – 7,62 m/ 1 m – 13,2 m Throw ratio** : 1,97 – 2,17 m (50"@2 m) Zoom: 1,1:1
Signale	Video Normen: NTSC / PAL / SECAM Video - Modi: 480i, 480p, 576p, 576i PC Auflösungen: VGA (640 x 480) bis UXGA (1600 x 1200) Eingangssignale: 31-90 kHz, 50-85 Hz Eingänge: USB 1 x Type Mini B HDMI 1 x HDMI™ Composite Video 1 x RCA Cinch Component Video 2 x D-Sub 15 pin S-Video 1 x Mini Din 4 pin Audio 1 x Mini Jack RGB VGA-Analog 2 x D-sub 15 pin Serieller Anschluss: 1 x RS232- Schnittstelle Ausgänge: RGB VGA-Analog 1 x D-sub 15 pin Audio out 1 x Mini Jack
Bedienung	Lautsprecher: 1 x 2 Watt Funktionen: Brilliant Color™, 3-D-Colormanagement, zweifach digitaler Zoom, Automatische Einstellungstaste, Automatische Quellenwahl, OSD FAQ, Closed Captioning, Blank, Höhenmodus, Wandfarbkorrektur, Trapezkorrektur vertikal +/- 40°, Freeze, HDTV-kompatibel, Passwortschutz, 2 User und 4 Bild-Modi, Auto Off, Direct Power On Bildmenü (OSD): Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Weitere (24 Sprachen) Fernbedienung: IR-Fernbedienung Zertifizierungen: CE, TÜV-GS Netzspannung: 100-240 VAC, 50/60 Hz Leistungsaufnahme: Max. 230 Watt, Standby <1 Watt
Sicherheit	
Energie	
Eigenschaften	Größe (B x H x T): 264 x 99 x 212 mm Gewicht: 2,6 kg Betriebsgeräusch: < 31 dB (A) im Normalmodus < 27 dB (A) im ECO-Modus Besonderheiten: Filterfrei, 6-Segment-Farbrad (RYWCBG), Höhenmodus Projektionsposition: Front-, Tisch-, Rück- und Deckenprojektion Umgebungsbedingungen: + 0 ~ +40°C / 20 ~ 80 % Luftfeuchtigkeit Mitgeliefertes Zubehör: Handbuch-CD, Quick Start Guide, Fernbedienung inkl. Batterie, Netzkabel, D-Sub-Kabel, Garantieerklärung Optionales Zubehör: Tasche Garantie und Service: 24 Monate Garantie



* Die Aufforderung zum Austausch der Lampe erfolgt bei 3.000 Stunden. Wir empfehlen die Lampe dann auch zu wechseln, da bei Mischbetrieb aus ECO- und Normalmodus die exakte Lebensdauer nicht genau ermittelt werden kann.

** Verhältnis von Projektionsabstand zur Bildbreite. Der Projektionsabstand geteilt durch die Bildratio ergibt die Bildbreite.